

Filter-Cell XL - Nr.kat.: 60 200

- » kompaktowe
- » automatyczne oczyszczanie wkładów filtra



Dane techniczne

Numer pozycji	60 200
Filtr	
Metoda filtracyjna	Filtr samoczyszczący
Proces eksploatacyjny	Dysze rotacyjne
Powierzchnia filtra	10 m ²
Typ filtra	Wkład nabojowy
Materiał filtracyjny	Membrana ePTFE
Stopień oczyszczania	> 99.9 %
klasa pyłu	M
Dane podstawowe	
Moc ssąca	1000 m ³ /h
Maks. moc wentylatora	3000 m ³ /h
Wymiary (szer.x głęb.x wys.)	655 x 655 x 1460 mm
Ciężar	155 kg
Silnik	1,5 kW
Napięcie przyłącza	3 x 400 V / 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	69 dB(A)
Dodatkowe informacje	
Typ wentylatora	Wentylator radialny

Korzyści

- » duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
- » stałe zastosowanie
- » do ssawek , stołów odciągowych, kabin robotów

Skorzystaj

- » duża ekonomiczność dzięki systemowi automatycznego oczyszczania filtra
- » duża oszczędność miejsca dzięki kompaktowej obudowie
- » prosta instalacja, ponieważ dostarczane urządzenie jest gotowe do podłączenia (Plug and Play)
- » najlepsza ochrona zdrowia pracowników dzięki zastosowaniu wkładu filtrującego KemTex® ePTFE z funkcją filtracji powierzchniowej
- » bezpieczna obsługa dzięki kontroli kierunku obrotu

Cechy charakterystyczne

- » króciec zasysający NW 160 do rurociągu
- » system automatycznego oczyszczania filtra
- » wkład filtrujący KemTex® ePTFE
- » podstawa z regulacją wysokości
- » kontrola kierunku obrotu

Warianty

- » różne napięcia przyłączeniowe



Właściwy dla pyłów przenikających przez płuca
 Stopień oczyszczania > 99 % dla
 cząstek < 0,4 µm