

## Filter-Table - Nr.kat.: 950 400 001

- » stół obróbczy z odciągami
- » duża powierzchnia robocza



### Korzyści

- » niewielkie lub średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
- » użycie okazjonalne lub częste
- » spawanie i szlifowanie

### Skorzystaj

- » komfortowa wymiana filtra przez drzwiczki serwisowe
- » niewielkie ryzyko pożarowe dzięki efektywnemu separatorowi iskier
- » możliwość użycia całego zakresu roboczego, ponieważ odsysanie następuje poniżej kompletnej podkładki materiałowej
- » efektywna obróbka dzięki bardzo dużej powierzchni roboczej 1.200 x 800 mm

### Cechy charakterystyczne

- » wstępny separator iskier
- » duża, wytrzymała podkładka materiałowa
- » wkład z aktywnym węglem (opcja)

### Warianty

- » różne napięcia przyłączeniowe

### Dane techniczne

<b>Numer pozycji</b>	<b>950 400 001</b>
<b>Filtr</b>	
Stopień filtracji	2
Metoda filtracyjna	Filtr wymienny
Powierzchnia filtra	15.8 m <sup>2</sup>
Typ filtra	Kaseta filtracyjna
Materiał filtracyjny	Włókna szklana
Klasa filtra	F9
Dodatkowe filtry	Filtr wstępny (alumiowa plecionka)
<b>Dane podstawowe</b>	
Moc ssąca	1400 m <sup>3</sup> /h
Wymiary (szer.x głęb.x wys.)	1200 x 800 x 1340 mm
Ciężar	153 kg
Silnik	1,5 kW
Napięcie przyłącza	3 x 400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	3.2 A
Poziom ciśnienia akustycznego	71 dB(A)
<b>Dodatkowe informacje</b>	
Typ wentylatora	Wentylator radialny