


Komplet wylotowo -odciągowy - Nr.kat.: 79 002 201

- » prosta obsługa
- » duży zakres pracy



Zastosowanie

- » duże ilości dymu, pyłu lub kurzu
- » do zastosowania ciągłego
- » tam, gdzie filtrowanie powietrza nie jest bezwzględnie konieczne
- » dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie pyły

Korzyści

- » szczególnie cichy dzięki obudowie z siluminu
- » 40 % mniejsza potrzeba naprowadzania ramienia odsysającego dzięki ergonomicznemu kształtowi ssawki
- » przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki
- » utrzymuje ustawioną pozycję dzięki wewnętrznemu drążkowi nośnemu

Właściwości

- » ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
- » wewnętrzny drążek nośny o kształcie równoległoboku wspomagany sprężynowo
- » jako wąż z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze zgrzewaną spiralą z drutu stalowego
- » jako rura aluminiowa pomalowana proszkowo z trzema elementami elastycznymi z węży
- » obudowa i wentylator z iskrobezpiecznego siluminu

Dane techniczne

Nr.kat.	79 002 201
Dane podstawowe	
Moc ssąca	1000 m ³ /h
Maks. moc wentylatora	2000 m ³ /h
Waga	39.5 kg
Silnik	0,75 kW
Napięcie przyłącza	3 x 400 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	1.5 A
Poziom ciśnienia akustycznego	73 dB(A)
Dodatkowe informacje	
Typ wentylatora	Wentylator radialny
liczba ramion	1
Typ ramiona odciągowego	Wykonanie z wężem ssącym
Średnica ramienia odsysającego	150
Długość ramienia	2 m

W dostawie

- » wentylator
- » ramię odsysające z ssawką
- » wspornik ścienny
- » wyłącznik zabezpieczający silnik
- » element łączeniowy
- » przewód wyprowadzający, rozciągnany od 1,25 do 5,00 m, z dopasowanym króćcem wylotowym

Warianty

- » różne długości ramienia
- » różne napięcia przyłączeniowe