

## 3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową



### Zastosowanie

- » ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem, łukami elektrycznymi i odpryskami

### Korzyści

- » wysoka elastyczność dzięki rozkładanym ramionom przechylnym i opcjonalnemu zestawowi kółek

### Właściwości

- » stabilny, 3-częściowy stelaż (stelaż podstawowy z 2 składanymi ramionami przechylnymi)
- » kolor S0, przezroczysta jest samogasnąca, klasa K 1, zgodnie z DIN 53 438, część 2
- » kolor S7 zielona, S9 ciemnozielona i czerwona zostały sprawdzone zgodnie z DIN EN ISO 25980
- » zestaw kółek (opcjonalny)
- » z prześwitem przypodłogowym 165 mm

### W dostawie

- » stelaż
- » kurtyna foliowa
- » haczyki metalowe

### Dodatkowe wyposażenie

- » zestaw kółek

### Dane techniczne

<b>Nr.kat.</b>	<b>70 600 550</b>
<b>Dane podstawowe</b>	
Szerokość	3800 mm
Wysokość	1830 mm
Grubość	0.4 mm
Kolor	ciemnozielona
Typ	S9
Normy	DIN EN ISO 25980