

## Zasłona ochronna S0, przezroczysta



### Zastosowanie

- » do rozdzielania przestrzeni roboczej i przestrzeni hali
- » Ochrona przed pyłem, ciągami powietrza, wilgocią i odpryskami szlifierskimi.

### Korzyści

- » stabilne zawieszenie dzięki wzmocnionym uchwytom pierścieniowym i obrzeżu odpornemu na zdzieranie
- » kurtyna może być przesuwana na bok dzięki mocowaniu z użyciem uchwytów pierścieniowych lub ślizgaczy hakowych
- » zmienianie wielkości kurtyny poprzez mocowania guzikowe

### Właściwości

- » do mocowania na rurze lub profilu C.
- » obrzeża odporne na zdzieranie ze wszystkich stron
- » Samogasnąca, klasa K 1, zgodnie z DIN 53 438, część 2
- » wzmocnione uchwyty pierścieniowe do mocowania
- » zgrzewane przyciski z tworzywa sztucznego

### Warianty

- » różne wielkości

### Dane techniczne

<b>Nr.kat.</b>	<b>70 100 500</b>
<b>Dane podstawowe</b>	
Szerokość	1300 mm
Wysokość	1600 mm
Grubość	0.4 mm
Waga	1,3 kg
Kolor	przezroczysta
Typ	S0