

## Ramię odciągowe do montażu pionowego i podwieszenia - Nr.kat.: 79 102

- » ssawka odciągowa z 360 stopniową możliwością obrotu
- » duży zasięg pracy



### Zastosowanie

- » do istniejących urządzeń
- » do zastosowania ciągłego
- » na stołach roboczych
- » na urządzeniach odsysających
- » dym spawania, gazy, opary, lekkie pyły

### Korzyści

- » szybka praca dzięki elastycznej regulacji
- » 40% mniej prowadzenia ramienia odsysającego dzięki budowie osłony
- » przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki
- » zachowuje ustawione położenie samonośnie przy użyciu wewnętrznego stelażu

### Właściwości

- » wąż z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze zgrzewaną spiralą z drutu stalowego
- » ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą

### W dostawie

- » ramię odsysające z ssawką
- » wieniec obrotowy

### Dane techniczne

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Nr.kat.</b>                | <b>79 102</b>             |
| <b>Dane podstawowe</b>        |                           |
| Średnica                      | 150 mm                    |
| Waga                          | 17 kg                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 64 dB(A)                  |
| <b>Dodatkowe informacje</b>   |                           |
| Typ ramiona odciągowego       | Wykonanie z węzłem ssącym |
| Długość ramienia              | 2 m                       |
| Rodzaj montażu                | montaż do ustawienia      |