

Ramię odciągowe do montażu pionowego i podwieszenia - Nr.kat.: 79 103

- » ssawka odciągowa z 360 stopniową możliwością obrotu
- » duży zasięg pracy



Zastosowanie

- » do istniejących urządzeń
- » do zastosowania ciągłego
- » na stołach roboczych
- » na urządzeniach odsysających
- » dym spawania, gazy, opary, lekkie pyły

Korzyści

- » szybka praca dzięki elastycznej regulacji
- » 40% mniej prowadzenia ramienia odsysającego dzięki budowie osłony
- » przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki
- » zachowuje ustawione położenie samonośnie przy użyciu wewnętrznego stelażu

Właściwości

- » wąż z materiału poliestrowego, powlekany PVC i ze zgrzewaną spiralą z drutu stalowego
- » ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą

W dostawie

- » ramię odsysające z ssawką
- » wieniec obrotowy

Dane techniczne

Nr.kat.	79 103
Dane podstawowe	
Średnica	150 mm
Waga	21 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	64 dB(A)
Dodatkowe informacje	
Typ ramiona odciągowego	Wykonanie z węzłem ssącym
Długość ramienia	3 m
Rodzaj montażu	montaż do ustawienia