

## Okap odciągowy Kemper VarioHood - Nr.kat.: 232 0403

- » budowa modułowa
- » nie wymaga dużej objętości odciągowej powietrza



### Dane techniczne

<b>Numer pozycji</b>	<b>232 0403</b>
<b>Dane podstawowe</b>	
Wymagana wydajność ssania	1.200 - 2.000 m <sup>3</sup> /h
Strata ciśnienia	200 Pa
Wymiary (szer. x głęb.)	1350 x 1800 mm
Ciężar	83 kg
<b>Dodatkowe informacje</b>	
Liczba otworów zasysających	1

### Korzyści

- » odsysanie robotem

### Skorzystaj

- » potrzebne mniejsze natężenie objętości dzięki innowacyjnej zasadzie przepływu
- » swoboda projektowania podczas planowania instalacji dzięki zróżnicowanym możliwościom montażu
- » niskie koszty transportowe i łatwy montaż dzięki temu, że system jest łatwo składany
- » możliwe wiele różnych rozmiarów dzięki budowie modułowej
- » zwiększona ochrona zdrowia, ponieważ pył może być odsysany bezpośrednio w miejscu powstawania
- » ochrona przed odpryskami spawalniczymi dla pracowników i maszyn dzięki lamelom KEMPER

### Cechy charakterystyczne

- » budowa modułowa
- » montaż w postaci zawieszony na suficie, umieszczonej na stojaku lub zintegrowanej w przesuwym portalu robota
- » innowacyjna zasada przepływu powietrza
- » wsuwane

### Warianty

- » różne wielkości