

# 1-częściowa ścianka ochronna z napiętą zasłoną foliową - Nr.kat.: 70 600 501



## Zastosowanie

- » ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem, łukami elektrycznymi i odpryskami

## Korzyści

- » elastyczne zastosowanie dzięki niewielkiej wadze i opcjonalnemu zestawowi kółek
- » ochrona zgodna z regulacjami ustawowymi, ponieważ kurtyna foliowa spełnia wymogi DIN EN ISO 25980

## Właściwości

- » stabilny stelaż z rury czworokątnej
- » kolor S0, przezroczysta jest samogasnąca, klasa K 1, zgodnie z DIN 53 438, część 2
- » kolor S7 zielona, S9 ciemnozielona i czerwona zostały sprawdzone zgodnie z DIN EN ISO 25980
- » zestaw kółek (opcjonalny)
- » z prześwitem przypodłogowym 165 mm

## W dostawie

- » stelaż
- » kurtyna foliowa
- » haczyki metalowe

## Warianty

- » różne kolory

## Dodatkowe wyposażenie

- » zestaw kółek

## Dane techniczne

<b>Nr.kat.</b>	<b>70 600 501</b>
<b>Dane podstawowe</b>	
Szerokość	2100 mm
Wysokość	1830 mm
Grubość	0.4 mm
Kolor	czerwona
Normy	DIN EN ISO 25980