

1-częściowa ścianka ochronna z napiętą zasłoną foliową - Nr.kat.: 70 600 503



Zastosowanie

- » ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem, łukami elektrycznymi i odpryskami

Korzyści

- » elastyczne zastosowanie dzięki niewielkiej wadze i opcjonalnemu zestawowi kółek
- » ochrona zgodna z regulacjami ustawowymi, ponieważ kurtyna foliowa spełnia wymogi DIN EN ISO 25980

Właściwości

- » stabilny stelaż z rury czworokątnej
- » kolor S0, przezroczysta jest samogasnąca, klasa K 1, zgodnie z DIN 53 438, część 2
- » kolor S7 zielona, S9 ciemnozielona i czerwona zostały sprawdzone zgodnie z DIN EN ISO 25980
- » zestaw kółek (opcjonalny)
- » z prześwitem przypodłogowym 165 mm

W dostawie

- » stelaż
- » kurtyna foliowa
- » haczyki metalowe

Warianty

- » różne kolory

Dodatkowe wyposażenie

- » zestaw kółek

Dane techniczne

Nr.kat.	70 600 503
Dane podstawowe	
Szerokość	2100 mm
Wysokość	1830 mm
Grubość	0.4 mm
Kolor	zielone
Typ	S7
Normy	DIN EN ISO 25980