

1-częściowa ścianka ochronna z zasłoną lamelową



Zastosowanie

- » ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem, łukami elektrycznymi i odpryskami

Korzyści

- » elastyczne zastosowanie dzięki opcjonalnemu zestawowi kółek

Właściwości

- » stabilny stelaż z rury czworokątnej
- » kolor S0, przezroczysta jest samogasnąca, klasa K 1, zgodnie z DIN 53 438, część 2
- » S9 ciemnozielona i czerwona zostały sprawdzone zgodnie z DIN EN ISO 25980
- » zestaw kółek (opcjonalny)
- » z prześwitem przypodłogowym 165 mm

W dostawie

- » stelaż
- » lamele
- » haczyki metalowe

Warianty

- » różne kolory

Dodatkowe wyposażenie

- » zestaw kółek

Dane techniczne

Nr.kat.	70 600 703
Dane podstawowe	
Szerokość	2100 mm
Wysokość	1830 mm
Grubość	1 mm
Kolor	przezroczysta
Typ	S0

Części zamienne i dodatkowe

Nr.kat.	Opis
70 600 699	3-częściowa ścianka ochronna z zasłoną foliową, Wyposażenie dodatkowe: zestaw 4 kół jezdnych, z tego 2 obrotowe