

Zasłona spawalnicza czerwona, DIN EN ISO 25980



Zastosowanie

- » do rozdzielania przestrzeni roboczej i przestrzeni hali
- » ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem, łukami elektrycznymi i odpryskami
- » ochrona oczu
- » zaciemnienie

Korzyści

- » stabilne zawieszenie dzięki wzmocnionym uchwytom pierścieniowym i obrzeżu odpornemu na zdzieranie
- » kurtyna może być przesuwana na bok dzięki mocowaniu z użyciem uchwyty pierścieniowych lub ślizgaczy hakowych
- » zmienianie wielkości kurtyny poprzez mocowania guzikowe

Właściwości

- » do mocowania na rurze lub profilu C.
- » obrzeża odporne na zdzieranie ze wszystkich stron
- » sprawdzone pod względem DIN EN ISO 25980
- » wzmocnione uchwyty pierścieniowe do mocowania
- » zgrzewane przyciski z tworzywa sztucznego

Warianty

- » Różnorodne kolory
- » różne wielkości

Dane techniczne

Nr.kat.	70 100 401
Dane podstawowe	
Szerokość	1300 mm
Wysokość	1800 mm
Grubość	0.4 mm
Waga	1,50 kg
Kolor	czerwona
Normy	DIN EN ISO 25980