

## Zasłona spawalnicza czerwona, DIN EN ISO 25980



### Zastosowanie

- » do rozdzielenia przestrzeni roboczej i przestrzeni hali
- » ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem, łukami elektrycznymi i odpryskami
- » ochrona oczu
- » zaciemnienie

### Korzyści

- » stabilne zawieszenie dzięki wzmocnionym uchwytom pierścieniowym i obrzeżu odpornemu na zdzieranie
- » kurtyna może być przesuwana na bok dzięki mocowaniu z użyciem uchwyty pierścieniowych lub ślizgaczy hakowych
- » zmienianie wielkości kurtyny poprzez mocowania guzikowe

### Właściwości

- » do mocowania na rurze lub profilu C.
- » obrzeża odporne na zdzieranie ze wszystkich stron
- » sprawdzone pod względem DIN EN ISO 25980
- » wzmocnione uchwyty pierścieniowe do mocowania
- » zgrzewane przyciski z tworzywa sztucznego

### Warianty

- » Różnorodne kolory
- » różne wielkości

### Dane techniczne

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Nr.kat.</b>         | <b>70 100 403</b> |
| <b>Dane podstawowe</b> |                   |
| Szerokość              | 1300 mm           |
| Wysokość               | 2200 mm           |
| Grubość                | 0.4 mm            |
| Waga                   | 1,70 kg           |
| Kolor                  | czerwona          |
| Normy                  | DIN EN ISO 25980  |