

## Zasłona spawalnicza S7, zielone, DIN EN ISO 25980



### Zastosowanie

- » do rozdzielania przestrzeni roboczej i przestrzeni hali
- » ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem, łukami elektrycznymi i odpryskami
- » ochrona oczu
- » zaciemnienie

### Korzyści

- » stabilne zawieszenie dzięki wzmocnionym uchwytom pierścieniowym i obrzeżu odpornemu na zdzieranie
- » kurtyna może być przesuwana na bok dzięki mocowaniu z użyciem uchwytów pierścieniowych lub ślizgaczy hakowych
- » zmienianie wielkości kurtyny poprzez mocowania guzikowe

### Właściwości

- » do mocowania na rurze lub profilu C.
- » obrzeża odporne na zdzieranie ze wszystkich stron
- » sprawdzone pod względem DIN EN ISO 25980
- » wzmocnione uchwyty pierścieniowe do mocowania
- » zgrzewane przyciski z tworzywa sztucznego

### Warianty

- » Różnorodne kolory
- » różne wielkości

### Dane techniczne

<b>Nr.kat.</b>	<b>70 100 302</b>
<b>Dane podstawowe</b>	
Szerokość	1300 mm
Wysokość	2000 mm
Grubość	0.4 mm
Waga	1,60 kg
Kolor	zielone
Typ	S7
Normy	DIN EN ISO 25980