

Zasłona spawalnicza S9, ciemnozielona, matowa, DIN EN ISO 25980



Zastosowanie

- » do rozdzielania przestrzeni roboczej i przestrzeni hali
- » ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem, łukami elektrycznymi i odpryskami
- » ochrona oczu
- » zaciemnienie

Korzyści

- » stabilne zawieszenie dzięki wzmocnionym uchwytom pierścieniowym i obrzeżu odpornemu na zdzieranie
- » kurtyna może być przesuwana na bok dzięki mocowaniu z użyciem uchwytów pierścieniowych lub ślizgaczy hakowych
- » zmienianie wielkości kurtyny poprzez mocowania guzikowe

Właściwości

- » do mocowania na rurze lub profilu C.
- » obrzeża odporne na zdzieranie ze wszystkich stron
- » sprawdzone pod względem DIN EN ISO 25980
- » wzmocnione uchwyty pierścieniowe do mocowania
- » zgrzewane przyciski z tworzywa sztucznego

Warianty

- » Różnorodne kolory
- » różne wielkości

Dane techniczne

Nr.kat.	70 100 105
Dane podstawowe	
Szerokość	1300 mm
Wysokość	2600 mm
Grubość	0,4 mm
Waga	2,00 kg
Kolor	ciemnozielona
Typ	S9
Normy	DIN EN ISO 25980